

Freischaltung der Bewegungserkennung (Video Motion Detection)

G-Tect/VMD

G-Tect/VMD

G-Core Option zur Bereitstellung der 3-D Video Sensor Funktion für jeweils einen analogen oder digitalen Kamerakanal auf einem G-ST. Die Funktion bietet eine Video-Bewegungserkennung für besonders kritische Überwachungsaufgaben im Außenbereich. Messzeiten von 40 ms bis 10 s zur Echtzeitdetektion von sehr schnellen und sehr langsamen Bewegungen. 128 in Funktion, Position, Größe und Empfindlichkeit frei definierbare Detektionsfelder zur Erfassung sehr komplexer Bildinhalte. Dreidimensionale Auswertung über Perspektivautomatik. Spezieller Algorithmus zur Unterscheidung zwischen lokalen und globalen Bildänderungen mit zuverlässiger Unterdrückung von globalen Störgrößen. Möglichkeit zur Erfassung und Auswertung von Richtung und Geschwindigkeit zur zuverlässigen Auswertung von erlaubten und unerlaubten Bewegungen. Größen und Geschwindigkeitsabhängige Unterscheidung von Bildinhalten zur Vermeidung von Fehlalarmen. Zuschaltbare Vektordarstellung zur Ergebnispräsentation über G-View. Sämtliche Ereignisinformationen können zur Filterung sowie Auswertung von Ereignissen bzw. zur Aktivitätssteuerung über den Central Action Manager herangezogen werden. Bewegungserkennung arbeitet völlig unabhängig von Bildaufzeichnung und Streaming. Zeitbereichsabhängige Umschaltung zwischen beliebig vielen Parametersätzen.

liefern und betriebsfertig installieren, bzw. betriebsfertig konfigurieren

Typ: G-Tect/VMD

Fabrikat: Geutebrück oder gleichwertig