

4K Bullet-Kamera G-Cam/EWPC-3451



Die Bullet-Kamera in 4K-Auflösung zeichnet sich durch das vandalismusgeschützte Wetterschutzgehäuse mit verbautem Sonnenschutzdach aus, welches optimal vor Witterung oder blendender Sonneneinstrahlung schützt. Das Objektiv liefert mit den integrierten Infrarot-LEDs auch bei Nacht scharfe Bilder.

- Überwachung entlang von Außenfassaden.
- Zur Anbringung an Masten geeignet.

- Mit 8 Megapixel hohen Auflösung ermöglicht die Kamera eine Überwachung von größeren Bereichen bei gleichzeitig sehr hoher Detailtreue.
- Ersetzt problemlos mehrere nicht so hochauflösende Kameras.
- Das integrierte P-IRIS Zoom-Objektiv sorgt im Gegensatz zu Objektiven mit Automatikblende mit seiner motorgesteuerten Blende für eine wesentlich größere Tiefenschärfe besonders bei der Überwachung von langen Fluren oder Parkplätzen.
- Die integrierte Infrarot-LED Beleuchtung liefert auch bei absoluter Dunkelheit ausreichend Beleuchtung in bis zu 40m Entfernung für optimale Bildergebnisse.
- Erweiterter Funktionsumfang im Vergleich zur Anbindung via ONVIF dank des eigenen G-Core Plugins.

Technische Daten

Megapixel	8 MP (4K)
Bildaufnehmer (Chip)	1/1,7" Sony CMOS
Pixelgröße	17 µm
Bildformat	16:9
Objektiv	f = 3.5 mm bis 8 mm (variable)
Objektiv-Montage	CS-Mount
Auto Focus	Automatisch, Manuell , One Touch Funktion
Zoomfaktor (Digital)	x2 -x10
Blende	F1.45
Blickwinkel	Weit: 116° (H) x 84° (V), Tele: 52° (H) x 30,7° (V)
Videoausgang	FBAS Video: 1 Vss, 75 Ohm (BNC)
Minimale Empfindlichkeit	0,05 Lux (Farbe), 0,005 Lux (S/W)
Tag-/Nacht-Funktion	Beweglicher IR-Cut-Filter
Wide Dynamic Range	WDR (90 db)
White balance	ATW, One Push, Manuell
Belichtung	Automatisch / Manuell
Shutter	1 - 1/10,000 s
Digitale Rauschunterdrückung	2D/3D/Farbrauschunterdrückung
Farb-/SW-Umschaltung	Auto/Manuell
OSD Menu	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Portugisich
Kompression	H.264, MJPEG
Bildrate (volle Auflösung)	Dual Stream: H.264 3840 x 2160@20 fps plus H.264/MJPEG Full HD@20 fps; Single Stream: H.264 3840 x 2160@25/30 fps; MJPEG 1080p/60 fps
Resolution	4K, 4 MP, 640 x 360, 960 x 540, 1280 x 720, 1920 x 1080
Video Streaming	Single, Dual, Triple, Quad
Protokolle	HTTP, HTTPS (TLS 1.2), TCP, FTP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, SNMP, ICMP, IGMP, DHCP, UPnP, PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF, IPv4/v6, IEEE802.1X (SHA-2), IP filter
Browser	Internet Explorer 6.0 und höher, Chrome, Firefox, Safari
Privacy masking	5 Sichtschutzonen
Alarm-Ein/Ausgänge	1x In (potenzialfrei), 1x Out (Photo relay 300 VDC/VAC, 70 mA)
Betriebstemperatur	- 40 °C bis + 50 °C (mit Heizung)
Heater	Ja
Lüfter	Nein
Anschlüsse	RJ-45 für 10/100/1000 - Base/T Ethernet; 4p Anschluss für Alarm I/O; Audio In/Out; 3p Anschluss für externe Netzteile; BNC Stecker für eine analogen Video ausgang, SD karten slot , Objektiv anbindung
Spannungsversorgung	12-48 VDC/24 VAC oder PoE (IEEE 802.3af kompatibel)
Stromverbrauch	12 VDC-15 W / 24 VAC-13 W / PoE-12 W
Gehäuse-Material	90 mm x 270 mm / 940 g
Kabellänge (ab Fuß) x Durchmesser	ca. 50 cm x 9,5 mm
Schutzklasse / Vandalismus-geschützt	IP 66 / IK 10 except front glass
Zertifizierungen	FCC, CE, RoHS, LVD
Lizenzierung	Geräte-spezifisch (Gsc oder G-Core)
Anwendungsbereich	Außen
Fabrikat	Geutebrück
Bestell-Nr.	5.03726