

Full-HD Speed-Dome-Kamera G-Cam/ESD-3280



Die Speed-Dome-Kamera mit Full-HD-Auflösung ist für den Außenbereich geeignet. Mit dem 360 Grad Schwenkbaren und frei steuerbaren Objektiv mit einem Neigebereich von -10 bis zu 190 Grad, haben Sie den optimalen Überblick. Zusätzlich können 256 Festpositionen eingestellt werden, was eine gezielte Ansteuerung bestimmter Szenen ermöglicht. Mit dem 30-fach optischen Zoom bleiben weit entfernte Bereiche nicht unbeachtet und können in gewohnt hoher Qualität kontrolliert werden.

- Überwachung entlang von Außenfassaden.
- Weitläufiges Gelände, dass eine hohen Zoom erfordert.
- Überwachung mehrerer Bereiche mit nur einer Kamera.
- Verfolgung beweglicher Objekte im Bereich rund um die Kamera.

- Diese fernsteuerbare Full-HD Speed-Dome-Kamera ermöglicht die gezielte manuelle Verfolgung von Personen oder Objekten in Außenbereichen.
- Schwenk- / Neigegeschwindigkeiten von 0,5°/s bis 90°/s bei manueller Steuerung erlauben eine präzise Bedienung auch durch ungeübte Benutzer.
- Festpositionen können alarmgesteuert oder manuell mit einer Gewindigkeit von bis zu 400°/s angefahren werden.
- Weitere Schwenk- / Neigefunktionen wie Tour, Auto-Schwenken und Patrouille sind integriert.
- Erweiteter Funktionsumfang im Vergleich zur Anbindung via ONVIF dank des eigenen G-Core Plugins.

Technische Daten

Bildaufnehmer (Chip)	1/2,8" Sony CMOS
Pixelgröße	17 µm
Objektiv	4.4 - 132 mm
Zoomfaktor (Optisch)	30x
Zoomfaktor (Digital)	1x - 12x
Anzahl Festpositionen	256 Festpositionen
Digital Image Stabilizing (DIS)	Nein
Elektrischer Bildstabilisator	Nein
Blende	F1.4 (Weitwinkel)- F4.7 (Tele)
Blickwinkel	60,5° (Weitwinkel); 2,3° (Tele)
Schwenkbereich	360° endlos schwenken
Neigebereich	-10° bis 190°
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	0,5°/s bis 90°/s (Manuell)
Geschwindigkeit bei Festpositionen	5°/s bis 400°/s (Schwenken/Neigen)
Sequenz-Modus	8 x
Patrouille	8 x
Automat. Schwenken	4 x
Servo Feedback	Nein
Videoausgang	FBAS video: 1 Vss, 75 Ohm (BNC)
Minimale Empfindlichkeit	0,02 Lux Farbe; 0,005 Lux SW/F1.4
Tag-/Nacht-Funktion	Automatisch/Manuell (IR-Schwenkfilter)
Wide Dynamic Range	Ultra-WDR (XWDR bis 120 dB)
Shutter	1/1 - 1/10,000 s
Digitale Rauschunterdrückung	2D / 3D (jeweils an/aus)
Kompression	H.264 / MJPEG
Protokolle	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS (TLS 1.2), ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IEEE 802.1x (SHA-2) (EAP-TLS), QoS, ONVIF, ARP
Browser	Internet Explorer 6.0+/Chrome/Firefox/Safari
Privacy masking	16 Sichtschutzzonen einstellbar über On Screen Menü
Alarm-Ein/Ausgänge	4 In (potenzialfrei) / 2
Alarm-Reaktionen	Festposition, Tour, Auto-Schwenken, Patrouille
Home Function	Festposition, Tour, Auto-Schwenken, Patrouille
Betriebstemperatur	- 40 °C bis + 50 °C
Lüfter	Nein
Heater	Nein
Spannungsversorgung	24 VAC (+/-20 %) 802.3 at PoE+ (4-Paar-Verd. 60 W -> Typ s. Homepage) 30 - 48 VDC
Stromverbrauch	max. 55 W (PoE) / max. 57 W (VAC)
Gewicht	ca. 2300 g
Schutzklasse / Vandalismus-geschützt	IP 66 / IK10 (nur Klarsichtkuppel)
Zertifizierungen	FCC, CE, RoHS
Lizenzierung	Geräte-spezifisch (Gsc oder G-Core)
Optionales Zubehör	Adapter zu BPE-001/BWM-001 - G-Cam/BDA-002 (5.04876), Deckeneinbau-Set - G-Cam/BFC-002 (5.04875), Wandhalter - G-Cam/BWM-001 (5.04864), Deckenhalter 250mm - G-Cam/BPE-001 (5.04862), Wandhalter - G-Cam/BWM-004 (5.04869), Eckadapter - G-Cam/CMA-004 (5.04870), Netzteil 24V/50W (nur für Innenmontage) - PSU HL 50/24 (5.03080), G-Cam/PoE-Adapter-05 (5.03035), Abdeckkuppel getönt - G-Cam/ECOV-003 (5.04867)

Fabrikat	Geutebrück
Bestell-Nr.	5.04681
Vandalismus-Schutzklasse	IK10 (nur Klarsichtkuppel)