

Hardware-Plattform für stationäre Anwendungen G-View Station



Die Hardware-Plattform in Desktop-Ausführung gewährleistet ein optimales Zusammenspiel mit Geutebrück Software. Ideal als Einzelgerät für ein mittelgroßes System, sowie zum Einsatz in miteinander vernetzten Filialen oder Niederlassungen. Für eine höhere Ausfallsicherheit können zusätzliche Redundanzkonzepte gewählt werden.

- Überwachung von Bankfilialen, Parkhäusern oder kleineren Firmengebäuden.
- Geeignet für gehobene Anforderungen an Video Content Analyse oder qualitativ hochwertigeren Videobildern.

- Perfekt als View Station geeignet in Kombination mit einem i7 Prozessor.
- Leistungsstarkes Geutebrück Standard-Modell für ein mittelgroßes System.
- Je nach Anwendung kann die Hardware mit entsprechenden Komponenten konfiguriert werden.
- Höhere Ausfallsicherheit durch die Wahl eines redundanten Netzteils.
- Erweiterter Upgrade-Zyklus der Geutebrück Software auf 3 Jahre.
- Ideal auf die Anforderungen im Bereich der Videoüberwachung (CCTV) abgestimmt.

Technische Daten

Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise Embedded
Anzahl Einschübe	4x HDD, 1x SSD
CPU-Typ	Intel Core i5 oder i7 inside
GPU-Beschleunigung	Ja
Analog erweiterbar	Ja
Betriebssystem auf separater SSD	Ja
RAM	2 x 4 GB DDR4
Ethernet	1 x Ethernet 10/100/1000 base-TX Schnittstelle
USB	4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 (rear) / 2 x USB 3.0 (front)
Videoausgänge	DVI-D, 2x Display Port
Audioformate	G.711 (PCM) A-law, μ -law with 8 kHz, Uncompressed PCM up to 16 kHz
Audioausgänge	1 x stereo (line out, phone jack, 3,5 mm)
Steuereingänge	16 internal floating input contacts, tamper-monitored (switchable)
Relaisausgänge	8 internal relay outputs, 24 V DC, 1 A
Formfaktor	3U
Abmessungen mm	443 x 140 x 436 mm (W x H x D)
Spannungsversorgung	Power supply unit: 110 - 240 V AC / 60 - 50 Hz \pm 10%, 300 W; optional: Redundant power supply unit: 110 - 240 V AC / 60 - 50 Hz \pm 10%, 2 x 420 W (Hot-Swap)
Stromverbrauch	Approx. 210 W fully equipped (1x SSD, 4 x HDD) / Approx. 140 W (1 x SSD, 1x HDD)
Betriebstemperatur	max. 4HDD 0 °C to + 35 °C / max. 2HDD 0 °C to + 40 °C
Zertifizierungen	LGC Forensics Standards and German Banks regulation UVV-Kassen
Garantiezeitraum	3 Years
Mögliche Garantieverlängerung	Up to 2 years
Optionales Zubehör	G-ST View Station
Bestell-Nr.	0.60300