GEUTEBRÜCK

VIDEO MANAGEMENT

SECURITY MANAGEMENT

VIDEO CONTENT ANALYSE

INTEGRATIONEN UND MONITORING

SERVICE

HARDWAR

Spezielle Hardware für Perimeter+ Anwendung G-ST Perimeter+ G3



Die spezielle Perimeter+ Hardware im Desktop-Design gewährleistet ein optimales Zusammenspiel mit der Geutebrück Perimeter+ Software. Ideal als eigenständiges Gerät für ein mittelgroßes Perimeterschutzsystem mit bis zu 16 Kanälen.

- Geeignet für Perimeterschutzsysteme (bis zu 16 Kameras), z. B. für Bankfilialen, Schulen, Industrieanlagen, kritische Infrastrukturen, Tankstellen.
- Geeignet für höhere Anforderungen an die Analyse von Videoinhalten oder eine höhere Qualität der Videobilder.
- Entwickelt für Geutebrück Perimeter+ Lösungen.

Bitte wenden Sie sich für Preisinformationen, Konfigurationsoptionen und Bestellungen an einen Vertriebsmitarbeiter.

- Unser Standardgerät für Perimeter+ Anwendungen
- Powered by Intel 12gen.IoT
- Perfekt angepasst an die Anforderungen des Perimeterschutzes.
- Ideal für die Ausführung von 16 Kanälen Perimeter+ Analyse.
- Mit 16 GB DDR 5 RAM für noch mehr Analyseleistung!
- Höhere Zuverlässigkeit durch die Wahl industrieller Hardware Komponenten.
- Auch für den Einbau in Serverschränke geeignet

Technical data

١ft١٧	

Betriebssystem:

Windows 11 IoT Enterprise LTSC

Performance*

Aufzeichnung: Viewer G-Tect:

N7A 360 Mbit/s; 16 Kanäle Perimeter+: 16 Kanäle oder Perimeter+

ALR: 8 Kanäle

Netzwerkschnittstellen:

1x Port 10/100/1000/2500 MBit/s

1x Port 10/100/1000 MBit/s base-TX iAMT

Speicher

System: Bildspeicher:

1x M.2 SSD N/A

System

Prozessor: Arbeitsspeicher RAM: Videoausgänge: Intel Core i5 12th gen. IoT 16GB DDR5 Single Dual Channel 4x DisplayPort V1.4a

Audioausgang:

1x Stereo (Line Out, Klinkenstecker 3,5mm), Rückseite: 4 x USB 3.2 (Gen1) Type A,

2x USB 3.2 (Gen2) Type A, Display Port 1 x USB 3.2 (Gen2) Type C

Vorderseite: 2 x USB 2.0 Typ A Weitere Schnittstellen: Spannungsversorgung: Leistungsaufnahme: 1x RS232 100-240V AC / 60-50 Hz ±10%, 300W ca. 140W (1x SSD, 1x HDD)

Umgebung

Betriebstemperatur: Formfaktor: Abmessungen:

max. 4x HDD 0°C to +35°C / 3U / 3HE

19"-Einbaueinheit: 3 HE x 415 mm (Tiefe) max. 2x HDD 0°C to +40°C Tischgerät: 443 x 140 x 436 mm (B x H x T) Gewicht: ca. 11,6 kg netto Sockel und Frontabdeckung

Zertifizierungen

CE, EAC

Garantie

3 Jahre (opt. 5 Jahre)

Zubehör

Netzwerkschnittstellen: Systemspeicher: Bildspeicher:

N/A N/A

Arbeitsspeicher RAM: Rackmount: Analog-Kit:

1.02921 | 16GB RAM Kit (max. 64GB) 4.21744 | 19" Rackmount Kit N/A

*Konfiguration: G-ST Perimeter+G3 mit i5 und 16 GB RAM Videoquelle: Perimeter+ Performance Test Tool

Jeder Test wurde separat durchgeführt. In Kombination sind die Werte niedriger.

Bestell-Nr. 0.60360