

Hardware Plattform für Geutebrück Software Lösungen G-ST 700



- Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC
- Powered by Intel 12gen. IoT
- 16 GB DDR5 RAM für noch mehr Leistung
- Bis zu 24TB mit 3,5"-HDD-Speicherplatz
- 19" 1U (407 mm) Rack-Montage
- Wird mit passendem Schienensystem geliefert

Bitte kontaktieren Sie uns für Preisinformationen, Konfigurationsoptionen und Bestellungen.

Die kleine 19"-Hardwareplattform (1HE) gewährleistet ein optimales Zusammenspiel mit der Geutebrück-Software. Kann als eigenständige Videomanagement-Systemeinheit oder in einer Netzwerklösung für mehrere Filialen oder Einrichtungen eingesetzt werden. Auch geeignet als All-in-One VMS-Lösung für kleine Videosysteme in Tankstellen, Postämtern, Einzelhandelsgeschäften und mehr.

- Optimiert für kleine Projekte mit bis zu 20 Kameras, wie z.B. Postämter, Tankstellen, Lagerhäuser, etc.
- Passt in kleine Racks durch die stark minimierte Bauweise
- Schutz des Gebäudes vor dem Eindringen von Unbefugten
- Geeignet für hohe Anforderungen an die Videoqualität

Technische Daten

Software

Betriebssystem: Windows 11 IoT Enterprise LTSC	G-Core: 8.1 oder neuer mit GPU-Support	G-SIM: 10.0.2, 11.0 oder neuer mit GPU-Support
--	--	--

Performance*

Aufzeichnung: 560 Mbit/s database; 20 Kanäle*	Viewer: Viewer: 280 Mbit/s; 20 Kanäle*	G-Tect: AD: 20 Kanäle, VMD: 20 Kanäle, VMX: 20 Kanäle
---	--	--

Speicher

System: 1x 256GB M.2 SSD	Bildspeicher: 1x HDD (max. 24TB)
------------------------------------	--

System

Prozessor: Intel Core i3-12100 12th gen. IoT	Arbeitsspeicher RAM: 16GB DDR5 dual channel	Videoausgänge: 4x DisplayPort V1.4a, 1x eDP V1.4b (Empfohlene Nutzung: max.2)
Audioausgang: 1x stereo (line out, Klinenstecker 3.5mm), display port	USB: 3x USB 3.2(Gen2) TypeA, 2x USB 3.2(Gen1) TypeA, 1x USB 3.2(Gen2) TypeC, 2x USB 2.0	Netzwerkschnittstellen: 1x Port 10/100/1000 MBit/s base-TX iAMT 1x Port 10/100/1000/2500 MBit/s

Weitere Schnittstellen:	Spannungsversorgung: 100 - 240 V AC / 60 - 50 Hz ±10%, 200W	Leistungsaufnahme: ca. 80W
--------------------------------	---	--------------------------------------

Umgebung

Betriebstemperatur: 5°C bis +35°C	Formfaktor: 1U / 1HE	Abmessungen: 1U x 407 mm
Gewicht: ca. 5.0 kg netto		

Zertifizierungen

CE

Garantie

3 Jahre (opt. 5 Jahre)

Zubehör

Systemspeicher:
HDD image storage 2-24TB

*Konfiguration: G-ST 700 Videoquelle: Szene OutdoorLively, 25fps, H.264, FullHD. Jeder Test wurde separat durchgeführt. In Kombination sind die Werte niedriger.

Bestell-Nr. 0.60073