

## Hardware Plattform für Geutebrück Software Lösungen G-ST 800



Die kurze SFF-Hardwareplattform gewährleistet ein optimales Zusammenspiel mit der Geutebrück-Software. Kann als eigenständiges Videomanagementsystem oder in einer Netzwerklösung für mehrere Filialen oder Einrichtungen eingesetzt werden. Auch geeignet als All-in-One VMS-Lösung für kleine Videosysteme in Tankstellen, Postämtern, Einzelhandelsgeschäften und mehr.

- Optimiert für kleine Projekte mit bis zu 20 Kameras, wie z.B. Postämter, Tankstellen, Lagerhäuser, etc.
- Kleines Desktop-Gehäuse durch stark minimiertes Design
- Schutz des Gebäudes vor dem Eindringen von Unbefugten
- Ideal für den Einsatz als ViewStation in größeren Videomanagementsystemen mit GView oder G-SIM OpCon
- Geeignet für hohe Anforderungen an die Videoqualität

- Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC
- Powerd by Intel 12gen. IoT
- Bis zu 16 GB DDR5 RAM für noch mehr Leistung
- Bis zu 8TB mit 3,5"-HDD Speicherplätzen
- S.F.F. Desktop-Gehäuse 330 x 96 x 411 mm

**Bitte kontaktieren Sie uns für Preisinformationen, Konfigurationsoptionen und Bestellungen.**

# Technische Daten

## Software

<b>Betriebssystem:</b> Windows 11 IoT Enterprise LTSC	<b>G-Core:</b> 8.1 oder neuer mit GPU-Support	<b>G-SIM:</b> 10.0.2, 11.0 oder neuer mit GPU-Support
--	--	--

## Performance\*

<b>Aufzeichnung:</b> 560 Mbit/s Datenbank; 20 Kanäle*	<b>Viewer:</b> Viewer: 280 Mbit/s; 36 Kanäle *	<b>G-Tect:</b> AD: 36 Kanäle, VMD: 35 Kanäle, VMX: 36 Kanäle
--	---	--

## Speicher

<b>System:</b> 1x 256GB M.2 SSD	<b>Bildspeicher:</b> 1x HDD (max. 8TB)
------------------------------------	---

## System

<b>Prozessor:</b> Intel Core i3-12100 12th gen. IoT	<b>Memory RAM:</b> 16GB DDR5 dual channel	<b>Videoausgänge:</b> 4x DisplayPort V1.4a (Recommended use: max.2)
--	--	---

<b>Audioausgang:</b> 1x stereo (line out, Klinenstecker 3.5mm), display port	<b>USB:</b> 2x USB 3.2(Gen2) TypeA, 2x USB 3.2(Gen1) TypeA, 2x USB 2.0	<b>Netzwerkschnittstellen:</b> 10/100/1000 MBit/s base-TX
--	---	--

<b>Weitere Schnittstellen:</b>	<b>Spannungsversorgung:</b> 110 - 240 V AC / 60 - 50 Hz ±10%, 300W	<b>Leistungsaufnahme:</b> ca. 80W
--------------------------------	---	--------------------------------------

## Umgebung

<b>Betriebstemperatur:</b> 5°C bis +35°C	<b>Formfaktor:</b> S.F.F.	<b>Abmessungen:</b> 330 x 96 x 411 mm
<b>Weight:</b> Approx. 7.0 kg net		

## Zertifizierungen

CE

## Garantie

3 Jahre (opt. 5 Jahre)

## Zubehör

**Netzwerkschnittstellen:**  
5.35466 | 1 Port Gbit Netzwerkkarte PCIe  
5.35465 | 2 Port Gbit Netzwerkkarte PCIe

\*Konfiguration: G-ST 800 Videoquelle: Szene OutdoorLively, 25fps, H.264, FullHD. Jeder Test wurde separat durchgeführt. In Kombination sind die Werte niedriger.

Bestell-Nr. 0.60083