

Full-HD Bullet-Kamera G-Cam/EWPC-2271



Die Bullet-Kamera in Full-HD-Auflösung ist optimal vor Witterung, Sonneneinstrahlung und Vandalismus geschützt, dank Wetterschutzgehäuse mit verbautem Sonnenschutzdach. Das Objektiv eignet sich für die Überwachung der direkten Umgebung und liefert mit der integrierten Infrarot-LEDs auch bei Nacht scharfe Bilder.

- Überwachung entlang von Außenfassaden.
- Zur Anbringung an Masten geeignet.

- Brillante und gestochen scharfe Bilder in 1080p Full-HD Auflösung dank des modernen Sony STARVIS Exmor Bild-Sensors.
- Wide Dynamic Range zur Verbesserung der Bildqualität von besonders dunklen oder hellen Bildbereichen.
- Die integrierte Infrarot-LED Beleuchtung liefert auch bei absoluter Dunkelheit ausreichend Beleuchtung für optimale Bilderergebnisse.
- Feineinstellung des Objektivs durch motorische Steuerung des Objektivs von Zoom und Fokus.
- Eigens optimiertes Kompressionsverfahren H.264CCTV.
- Erweiteter Funktionsumfang im Vergleich zur Anbindung via ONVIF dank des eigenen G-Core Plugins.

Technische Daten

Megapixel	2 MP (Full HD)
Bildaufnehmer (Chip)	1/2,9" CMOS (SONY Starvis Exmor)
Pixelgröße	17 µm
Objektiv	f = 2,8 mm bis 12,0 mm (variabel), mit fernsteuerbarem Zoom + Fokus; DC-Typ
Objektiv-Montage	CS-Mount
Auto Focus	Automatisch, Manuell, One Touch Funktion
Auto Back Focus	Nein
Blende	F1.4 (w) ~ F2.6 (t)
Blickwinkel	f = 2.8 mm / 90° (H) x 50° (V) f = 12.0 mm / 35° (H) x 20° (V)
Minimale Empfindlichkeit	0,2 Lux (Farbe), 0 Lux (S/W IR-LEDs an)
Tag-/Nacht-Funktion	Beweglicher IR-Cut-Filter: An (Smart IR), Aus, manuell (0 ~ 255)
Wide Dynamic Range	True WDR (100 dB max.)
White balance	ATW, One Push, Manuell
Belichtung	+ 1,0 ~ -1,0
Shutter	Automatisch (1/30s ~ 1/10.000 s) / Manuell (1/2 s ~ 1/5.000 s)
Backlight Compensation	Ja
Digitale Rauschunterdrückung	Automatisch (Pegel einstellbar 0 ~ 15)
Text overlay	Ja
OSD Menu	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Portugisisch
Kompression	H264CCTV (Geutebrück) H.264 w/ VBR/CBR (Baseline, main, high profile; MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG
Bildrate (volle Auflösung)	MJPEG: 30 fps; H.264: 30 fps
Resolution	640 x 360, 960 x 540, 1280 x 720, 1920 x 1080
Video Streaming	Single, Dual
Protokolle	QoS Layer 3 DiffServ, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, mDNS, SMTP, IGMP, DHCP, UPnP, NTP, DNS, DynDNS, SSLv2v3, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), ICMP, TLSv1, SRTP, RTMP
Netzwerk-Sicherheit	IP-Filter, HTTPS (SSL), IEEE802.1x
ONVIF compatible	Profile S, Profile G
Privacy masking	4 Sichtschutzzonen
Alarm-Ein/Ausgänge	1x In, 1x Out
VCA on board	nur mit Lizenzpaketen
Audio	Line-in, Line-out, G.711
Bildspeicher	µSD slot (32 GB max.)
Betriebstemperatur	-40 °C bis + 50 °C (bei 12 VDC oder PoE)
Heater	Ja
Lüfter	Nein
Anschlüsse	RJ-45 für 10/100 BASE-T Ethernet (voll- oder halb-duplex); 3,5 mm-Stecker zur ext. Spannungsversorgung; 9-Ader-Kabel für Audio In/Out und DI/DO
Spannungsversorgung	12 VDC oder PoE+ (IEEE 802.3at, 30 W)
Stromverbrauch	Max. 19 W bei 12 VDC (Heizung an, IR-LEDs an)
Gehäuse-Material	86 mm x 83,5 mm x 280 mm / 880 g
Schutzklasse / Vandalismus-geschützt	IP 66
Zertifizierungen	FCC, CE, RoHS
Lizenzierung	Geräte-spezifisch (Gsc oder G-Core)
Anwendungsbereich	Außen
Fabrikat	Geutebrück
Bestell-Nr.	5.02041