

Kamera für Nummernschilderkennung G-Cam/ANPR-8850



Komplett-Set zur zuverlässigen Nummernschilderfassung bei Tag und Nacht, inkl. Kamera, Objektiv, Wetterschutzgehäuse und Doppel-IR-Scheinwerfer. Das gesamte System wurde speziell auf den Einsatz in Verbindung mit der Geutebrück ANPR-Analysesoftware abgestimmt und entwickelt.

- Zufahrtsschranken von Parkhäusern.
- Dokumentation der Verweilzeit von LKWs auf dem Firmengelände.
- Vollständiges Hofmanagement in Verbindung mit den Vehicle Access Manager.
- Automatischer Schrankenmanagement anhand des Nummernschildes.

- Optimale Kamera/Objektivauswahl für beste Leseergebnisse bei Tag und Nacht.
- Minimierte Störeinflüsse durch Umgebungslicht sowie Fahrzeugscheinwerfer.
- Kurze Belichtungszeiten und damit scharfe Bilder auch bei schnell fahrenden Fahrzeugen.
- Weitestgehend vorkonfiguriert und schnell installierbar.
- Adaptive und besonders homogene Beleuchtung mittels austauschbarer Streufohlen.
- Hohe Betriebssicherheit, auch bei Ausfall von Leuchtdioden.
- Augensicher nach VDE 0837, DIN EN 60825-1, Einstufung 3A.

Technische Daten

Mechanisch	Wetterschutzgehäuse / Beleuchtung
Abmessungen mm	302 x 173 x 286 (B x H x T)
Gewicht	4,5 Kg (8,8 lbs): Inkl. Kabel und Wandhalter
Montage	4 x M5 Löcher bei 40 x 86 mm
Gehäuse	Aluminium, powder coated, front pane opaque
Farbe	Schwarz (RAL 9005)
Stromverbrauch, getrennte Komponenten	6 W / Kamera typisch, Beleuchtung: 27 W max, Heizung: 5 W max
Spannungsversorgung	100-230 V AC, 50/60 Hz, Fuse 2.5 A
IP-Klasse	IP66
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C
Zertifizierungen	CE, ROHS, WEEE
Objektiv	G-Lens/MPVF8-50DC-1/2.7-DN 5.07927
IR-Beleuchtungsabstand	Doppelscheinwerfer
Max. Abstrahlwinkel (Adaptiv)	120°
Wellenlänge	850nm
Max. Reichweite	170 m
Anzahl LED	24 High Power
Lüfter	Nein
Optionales Zubehör	G-Cam/ANPR-PSU001, TopBC-2114 - CMOS, HD 720p, IP-Tag/Nacht-Boxkamera, TopBC-2119 - CMOS, HD 1080p, IP D/N box camera, G-Lens/MPVF2,8-8DC-1/3-DN G-Cam/ANPR-PMA001 Mastmontageadapter. G-Cam/ANPR-PSA001 Adapterplatte zur PSU-Montage, G-Cam/ANPR-SW401 Einbau-Switch 4xTX, 1xFX, G-Lite/Diffusor-80° - Optionale Streufolie G-Lite/Diffusor-120° - Optionale Streufolie
Bestell-Nr.	0.02490