

Cámara Bullet Full-HD G-Cam/EWPC-2271



La Bullet Camera en resolución Full HD está óptimamente protegida de las inclemencias del tiempo, la luz solar y el vandalismo por una carcasa resistente a la intemperie con parasol incorporado. La lente es perfecta para monitorizar el entorno inmediato y proporciona imágenes nítidas incluso de noche gracias a los LEDs infrarrojos integrados.

- Seguimiento a lo largo de fachadas exteriores.
- Adecuado para su fijación a mástiles.

- Imágenes brillantes y claras en resolución Full HD de 1080p gracias al moderno sensor de imagen Sony STARVIS Exmor.

- Amplio rango dinámico para mejorar la calidad de imagen de áreas de imagen particularmente oscuras o brillantes.

- La iluminación LED de infrarrojos integrada proporciona, incluso en la oscuridad absoluta, suficiente iluminación para obtener unos resultados de imagen óptimos.

- Control remoto del objetivo mediante zoom motorizado y control de enfoque.

- Método de compresión de imagen especialmente optimizado H.264CCTV.

- Amplia gama de funciones en comparación con la conexión ONVIF gracias a su propio plugin G-Core.

Datos técnicos

Mega píxel	2 MP (Full HD)
Sensor de imagen	Sony CMOS de 1/2.9
Pixel size	17 µm
Formato de imagen	16:9
Lente	f = 2,8 mm a 12,0 mm (variable), con zoom + foco controlable a distancia; versión DC
Lens mounting	CS-Mount
Auto Focus	Automáticas, Manual, Función One Touch
Auto Back Focus	No
F-Stop	F1.4 (w) ~ F2.6 (t)
Ángulo de visión	f = 2,8 mm / 90° (H) x 50° (V) f = 12,0 mm / 35° (H) x 20° (V)
Sensibilidad mínima	0.2 Lux (color) 0 Lux (B/N; LEDs IR encendidos)
Función día/noche	Filtro de corte IR extraíble: Encendido (Smart IR), apagado, manual (0 ~ 255)
IR-LED	850 nm / 35 m
Amplio rango dinámico	True WDR (100 dB max.)
White balance	ATW, One Push, Manual
Exposición	+ 1,0 ~ -1,0
Obturador	Automático (1/30s ~ 1/10.000 s) / Manual (1/2 s ~ 1/5.000 s)
Backlight Compensation	Sí
Reducción digital de ruido	automático (nivel ajustable 0 ~ 15)
Text overlay	Sí
OSD Menu	English, German, French, Italian, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, Spanish, Japanese, Portugese
Rotación de imágenes	0°, 90°, 180°, 270°
Compresión	H264CCTV (Geutebrück) H.264 c/ VBR/CBR (línea base, principal, perfil alto, MPEG-4 Parte 10/AVC), compatible con MJPEG ONVIF S.
Velocidad de imagen (resolución completa)	MJPEG: 30 fps, H.264: 30 fps
Resolution	640 x 360, 960 x 540, 1280 x 720, 1920 x 1080
Video Streaming	Single, Dual
Protocolos	QoS Layer 3 DiffServ, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, mDNS, SMTP, IGMP, DHCP, UPnP, NTP, DNS, DynDNS, SSLv2v3, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), ICMP, TLSv1, SRTP, RTMP
Network security	IP-Filter, HTTPS (SSL), IEEE802.1x
ONVIF compatible	Profile S, Profile G
Detección de movimiento	8 Zonas
Privacy masking	4 Zonas
Entrada/salida de alarma	1x Entrada, 1x Salida
VCA on board	sólo con paquetes de licencia
Audio	Line-in, Line-out, G.711
Memoria de imagen	µSD slot (32 GB max.)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a + 50 °C (@ 12 VDC o @ PoE)
Heater	Sí
Fan	No
Connectors	RJ-45 para Ethernet 10/100 BASE-T, full o half duplex; conector de 3,5 mm para fuente de alimentación; cable de 9 hilos para entrada/salida de audio y E/S digital
Alimentación de tensión	12 VDC or PoE+ (IEEE 802.3at, 30 W)
Consumo de energía	Max. 19 W @ 12 VDC (calefactor encendido, LEDs IR encendidos)
Housing	86 mm x 83,5 mm x 280 mm / 880 g
Clase IP / a prueba de vandalismo	IP 66

Certificación	FCC, CE, RoHS
Licencias	dependiente de la unidad (Gsc o G-Core)
Ámbito de aplicación	Al aire libre
Marca	Geutebrück
No. de pedido	5.02041