

Caméra mini-dôme de 4 mégapixels G-Cam/EFD-5260



La caméra Fixdome avec une résolution de 5 MP et des LEDs infrarouges convient pour une utilisation en intérieur jusqu'à -30°C. Grâce à sa conception compacte, qui peut être montée aussi bien au mur qu'au plafond, elle est parfaitement protégée contre les sabotages par torsion ou les chocs violents. La version mini est idéale pour des installations discrètes. La lentille, y compris les LED infrarouges environnantes, peut être panoramique en une seule ligne et permet ainsi un angle fixe de 45°-90°, adapté à l'environnement respectif.

- Installation discrète dans les cages d'escalier.
- Installation non rotative dans les garages souterrains.
- Zones d'entrée.

- Cette caméra IP convient aux tâches de surveillance discrètes et permet une installation même dans des environnements poussiéreux ou humides.
- L'éclairage LED infrarouge intégré fournit, même dans l'obscurité absolue, un éclairage suffisant à une distance allant jusqu'à 15 mètres pour de meilleurs résultats d'image.
- Large plage dynamique pour améliorer la qualité d'image des zones d'image particulièrement sombres ou claires.
- Gamme de fonctions étendue par rapport à la connexion ONVIF grâce à son propre plugin G-Core.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|--|
| Mégapixel | 5 MP |
| Effective pixels | 2720x1976 |
| Capteur d'image | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Pixel size | 2.0 µm |
| Format d'image | 112:81 / 16:9 / 4:3 |
| Lentille | f = 2.8 mm |
| Auto Focus | Automatique, Manuel, Fonction One Touch |
| F-Stop | F2.0 |
| Zoom numérique | digital zoom 10x |
| Angle de vue | 108.3° (H) x 76.5° (V) |
| Sensibilité minimale | 0,08 Lux (couleur), 0,008 Lux (N/B) |
| Fonction Jour/Nuit | Filtre anti-IR amovible automatiquement |
| IR-LED | 850 nm / 15 m |
| Plage dynamique étendue | HDR Gen3 (130 dB max.) |
| White balance | Auto, ATW, One Push, Manuel |
| Obturbateur | 1 - 1/10,000 s |
| Automatic gain control (AGC) | Automatique |
| Interface | 10/100/1000 Mbps Ethernet |
| OSD Menu | English, German, French, Italian, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, Spanish, Japanese, Portugese |
| Rotation de l'image | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Compression | H.264/H264CCTV, H.265/H265CCTV, MJPEG |
| Fréquence d'image (pleine résolution) | H.264/H264CCTV ou H.265/H265CCTV avec HDR 5M@30fps + 720p@27fps |
| Video Streaming | Single, Dual, Triple, Quad |
| Protocoles | HTTP, HTTPS, TCP, FTP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, SNMP, ICMP, IGMP, DHCP, UPnP, PPPoE, QoS, NTP, DDNS, ARP, IPv4/v6 |
| Network security | User Authentication, IP-Filter, HTTPS (TLS 1.0, 1.2), IEEE802.1X (SHA-1, SHA-2) |
| ONVIF compatible | Profil S, G, Q, T |
| Détection de mouvement | 4 Zones |
| Masquage des zones privées | 5 zones de masquage réglables (8 couleurs, rectangles, libre extensible) |
| Mémoire d'images | µSD slot (128 GB max.) |
| Température de fonctionnement | - 30 °C à + 55 °C |
| Connectors | RJ-45 für 10/100 Base/T Ethernet, connecteur pour 12 VDC |
| Alimentation en tension | PoE IEEE802.3af, class 0, max 5.57 watt DC12V, max 0.54 A |
| Consommation électrique | Environ 13.7 W @ 12 VDC, 1.14A |
| Matériau du boîtier | Aluminium/Plastique, proche RAL 9003 |
| Classe IP / anti-vandalisme | IP 66 |
| Certifications | EMC, FCC, CE |
| Option du logiciel | G-Core |
| Dimension mm (L x B x H) | Ø105x65 mm |
| Poids de l'appareil | 248g |
| Accessoires en option | 5.04742 - G-Cam/EBWM-007 Support de montage mural |
| Domaine d'application | Intérieur |
| Marque | Geutebrück |
| N° de commande | 5.03748 |
| Version no. | 2.0 |